

RAISONNEMENT LOGIQUE

Dépositions de témoins

Le procès tant attendu de Hubert Geldher, accusé de chantage, s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal. Pour la première journée d'audience, la procureure Knauser a déjà convoqué 5 témoins.

À partir des indices, déterminez quel témoin (prénom et nom) dépose à quel rang, et en quoi chacun d'eux n'est pas tout à fait crédible.

1. Le témoin extrêmement nerveux s'appelle Ecker et ne dépose pas en avant-dernier.
2. Karl dépose en deuxième, et Anton est un bon ami de l'accusé.
3. Le troisième témoin s'empêtre dans de nombreuses contradictions.
4. Franz porte le nom de famille Albrecht.
5. L'ami de longue date de l'accusé est entendu tout au début.
6. Le dernier témoin, Walter, est très nerveux, mais ne s'appelle pas Berger.
7. Monsieur Albrecht est une ancienne victime de l'accusé.
8. Le prénom de monsieur Stutze est Gerhard, mais il n'a pas de casier judiciaire.
9. Une très longue amitié lie l'accusé au témoin dont le nom de famille est Graube.

	Prénom	Nom	Défaut
Déposition 1			
Déposition 2			
Déposition 3			
Déposition 4			
Déposition 5			

